



No Break Línea Interactiva
Onda Senoidal Pura Rack/Torre
Modelo: 15014 USB/RSN
No de parte: 00-4229-1

www.koblenz-energia.com.mx

Lada sin costo:
01 800 976 3600 / 01 800 849 4711



No Break Línea Interactiva

Onda Senoidal Pura Rack/Torre

Modelo: 15014 USB/RSN

No de parte: 00-4229-1

No Break, Accesorios para instalación en racks de 4 postes, Soportes para instalación en torre, CD con software, Cable USB, Manual del Usuario

Características:

- UPS de Onda Senoidal Pura garantiza la compatibilidad con todo tipo de cargas.
- Ideal para el respaldo de aplicaciones como Networking, Telecom, Servidores y Aplicaciones de Misión Crítica.
- Diseño convertible de Rack a Torre 2U que permite ser instalado en formato torre o en montaje en racks de 19".
- Regulador de Voltaje (Boost / Buck AVR) mantiene regulada la entrada nominal de energía sin el uso de baterías durante variaciones de voltaje.
- Diseño para cambio de baterías en caliente (Hot Swap) que permite el reemplazo fácil y rápido sin comprometer el suministro de energía a sus aplicaciones.
- Tiempo de respaldo escalable a través de bancos de baterías adicionales.
- Función EPO que permite el apagado de emergencia.
- Contactos de salida programables.
- Múltiples puertos de comunicación disponibles. USB, RS-232 y Tarjetas SNMP (Opcional).

Características físicas:



Topología
línea
interactiva



120 min. de
respaldo
(CPU+monitor)



6 contactos
Respalados
(3 programables)
NEMA 5-15R



Pantalla LCD
para monitoreo
de funciones



Formato
Torre/Rack

Ventajas:



Función ECO



Función EPO



Hot Swap



Onda
Senoidal Pura



3 Años de
Garantía.
(2 en batería)

Aplicaciones:



Servidores



Redes



Telecomunicaciones



VOIP

Certificaciones:



NOM-001-
SCFI-1993



ISO 9001:2008
ANCE



ISO 14001



RoHS

Especificaciones Técnicas		Modelo: 15014 USB/RSN
Salida	Capacidad Potencia	1500 VA / 1200 W
	Fase	Monofásica 120 V~ con tierra física
	Topología	Línea Interactiva
	Tiempo de Transferencia	Típico 2 - 6ms, 10 ms máximo
	Tensión de salida nominal	120 V~
	Frecuencia de salida sincronizado	50 Hz ó 60 Hz ±5 Hz
	Frecuencia de salida en modo batería	50 Hz ó 60 Hz ±1 Hz
	Factor de Cresta	3 : 1
	Tipo de forma de onda	Senoidal Pura
	Conexiones de salida	(6) NEMA 5-15 R 3 x NEMA 5 - 15 R (Contactos de salida programables) 3 x NEMA 5 - 15 R (Contactos de salida no programables)
	Eficiencia	Modo AC: 97% / Modo Batería: 85%
	Distorsión Armónica	8% max @ 100% Carga Lineal, 15% max @ 100% Carga No Lineal (antes de alarma)
	Protección contra sobrecarga	Si, Disyuntor térmico
Entrada	Voltaje de Entrada	120 V~
	Rango de Voltaje	85 -145 V~ ± 5%
	Basado en el porcentaje de carga	85 -145 V~ ± 5%
	Transferencia a baterías por bajo voltaje	85 V~ ± 5%
	Regreso a línea por bajo voltaje	88 V~ ± 5%
	Transferencia a baterías por alto voltaje	145 V~ ± 5%
	Regreso a línea por alto voltaje	142 V~ ± 5%
	Frecuencia de Entrada	60 / 50 Hz Autosensible
	Tipo de Enchufe	NEMA 5 - 15 P
	Longitud del Cable	1,8 metros
Batería	Tipo de Batería	VRLA Batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración
	Baterías Pre-Instaladas	(3) 12 V~, 9 Ah
	Respaldo a Media Carga (resistiva)	> 10 minutos
	Respaldo a Carga Completa (resistiva)	> 4 minutos
	Tiempo recarga	4 hrs al 90%
	Hot Swap	Si
	Baterías Externas Adicionales # Parte Baterías Externas	Si, 4 Bancos Máximo
Administración	Puerto de Interfaz	USB / RS-232
	Tarjeta SNMP	Opcional
	Panel Control	LCD: Modo AC (En Línea), Modo Batería, Nivel de Carga, Nivel de Batería, Voltaje de Entrada, Voltaje de Salida, Sobrecarga, Condiciones de Falla y Baja Batería
	Alarmas Audibles	Modo de Batería: Sonido cada 10 segundos Batería Baja: Sonido cada segundo Sobrecarga: Sonido cada 0,5 segundos Falla: Sonido Continuo
	Silenciador de Alarma	Si
	Software	PowerView
	Puerto EPO	Si
Protección	Supresión de Picos	450 Joules
	Protección Telefónica/Redes	RJ11 / 45
	Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3 % IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449
Ambiental	Ambiente Operativo	0 - 90 % RH @ 0 - 40 °C Sin condensación
	Elevación de Operación	0 - 3000 metros
	Temperatura de Almacenamiento	-15 a 45 °C
	Ruido audible	Menos de 45 dBA
	Disipación térmica	
Dimensiones Físicas	Formato	Convertible Rack / Torre - 2U
	Kit para montaje en Rack 19"	Incluído
	Kit para montaje en Torre	Incluído
	Gabinete	Metálico
	Medidas	480 x 438 x 88 mm (Profundidad x Ancho x Altura)
	Peso Neto	19 Kg
	Unidades por tarima	14
Garantía y certificaciones	Garantía del NoBreak	3 Años
	Garantía de Batería	2 Años
	Certificaciones	NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2008 ANCE, ISO 14001, RoHS



Líder en México en venta de Reguladores y No Breaks

La línea de No Breaks Koblenz representa la combinación perfecta en características, desempeño y diseño, cubriendo las diferentes necesidades de protección, desde computadoras y pequeños servidores, hasta equipos de misión crítica.

www.koblenz-energia.com.mx

- ☎ Servicio a clientes sin costo: 01 800 849 4711
- ☎ Información a clientes sin costo: 01 800 976 3600
- @ moralesh@koblenz-electric.com

Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V.
Av. Ciencia N° 28, Fracc. Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, CP. 54730 Estado de México.